




Expedition 146 DLX / Excursion 146 DLX ABX14C204 / ABX14P206

Parts List • Liste de pièces

Not all models are equipped with the shown accessories. Call to order them at 1-888-669-6960 or at service@pelicansport.com

Certains modèles ne sont pas équipés des accessoires ci-dessous. Vous pouvez les commander au 1-888-669-6960 ou au service@pelicansport.com

Parts List / Liste de pièces	Part # Pièce	Pre-Assembled parts / Pièces pré-assemblées	Part # Pièce
1 - Handle • Poignée	PS0424	A - End cap • Pointe de canot	PS0423
2 - Front seat • Siège avant	PS0493	B - PVC Gunnel cap • Profilé en PVC	PS0497
3 - Yoke • Joug	PS0526	C - Aluminium gunnel • Plat-bord en aluminium	PS0496
4 - Back seat • Siège arrière	PS0494		
5 - Yoke support • Support de joug	PS0528		



Note: The RAM-X-CEL™ material for this canoe is flexible and therefore high impact resistant. This flexibility increases gradually when the canoe is exposed for an extensive period of time to sunlight. As a result, the large surfaces may become slightly wavy. In cooling, the hull will come back to its original shape, but in any case, it does not affect the performance of the canoe.

Note: Le RAM-X-CEL™ dont est fait ce canot est d'une grande résistance aux chocs grâce à sa flexibilité; celle-ci s'accroît avec la chaleur et l'exposition prolongée du canot au soleil peut entraîner la formation de légères ondulations sur sa coque. Dans cette éventualité, elles disparaîtront une fois la coque refroidie. Mais dans aucun cas elles n'affecteront la performance du canot.

KIT • Ensemble no : KITQC-ABX-05 / KITQC-A-4-05 (Only use the hardware and the quantities specified below • N'utilisez que les pièces de quincaillerie et les quantités indiquées ci-dessous.)

Wood Seats / Bancs de Bois

Canots RAMXCEL™ 14'6" / 14'6" RAMXCEL™ Canoes					
#10-24 X 7/8"	Écrou / nut #10-24	Rondelle / Washer	#10 X 1 1/2"	#10-24 X 1 1/4"	#10 X 1 1/2"
12 X	26 X	14 X	6 X	8 X	8 X
QC0148	QC0071	QC0142	QC0182	QC0082	CT1018

IPKITA15-7-1 REV:0

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Note: Please use the pre-drilled holes on the gunnel as guides to attach the pieces. If the holes are obstructed with plastic, use a 1/4" drill bit to clear the plastic from the holes.
Note: Utiliser les trous percés dans le plat-bord comme guide pour fixer les pièces. Si certains trous sont obstrués par du plastique, vous pouvez les dégager en perçant avec un foret 1/4".

HOW TO ASSEMBLE THE HANDLES

- A) Place two QC0071 nuts, one inside each of the two cavities on the handle as shown below.
- B) Slide the handle under the end cap and attach it to the canoe with two QC0182 screws and two QC0142 washers, using a #2 Philips screwdriver. Headscrews and washers should be installed outside the canoe. Repeat for the other handle.

COMMENT ASSEMBLER LES POIGNÉES

- A) Insérer deux écrous QC0071 dans les cavités de la poignée prévues à cet effet tel qu'illustré.
- B) Glisser la poignée sous la pointe du canot et la fixer avec deux vis QC0182 et deux rondelles QC0142, à l'aide d'un tournevis Philips #2. Les têtes de vis et les rondelles vont à l'extérieur du canot. Répéter pour l'autre poignée.



HOW TO ASSEMBLE THE YOKE

- A) Install supports into the 2 central holes of the canoe with the QC0148 screws and the QC0071 nuts, using a #2 Philips screwdriver and 3/8" wrench.
- B) Place the yoke or thwart onto the supports and secure with the QC0182 screws, the QC0142 washers and the QC0071 nuts, using a #2 Philips screwdriver and a 3/8" wrench. The washer QC0142 must be placed between the bar and the screw and another washer QC0142 must be placed under the support of the central bar and the nut. The part of the yoke from which emerges the 2 bumps designed to fit the shape of the neck should be facing the front of the canoe.

COMMENT ASSEMBLER LE JOUG

- A) Assembler les supports aux 2 trous centraux du canot avec les vis QC0148 et les écrous QC0071, avec l'aide d'un tournevis Philips #2 et d'une clé 3/8".
- B) Placer le joug ou la barre centrale sur les supports et fixer avec les vis QC0182, les rondelles QC0142 et les écrous QC0071, avec l'aide d'un tournevis Philips #2 et d'une clé 3/8". Une rondelle QC0142 doit être placée entre la barre et la vis et une autre rondelle QC0142 doit être placée sous le support de barre centrale et l'écrou. La partie du joug d'où émergent les 2 bosses conçues pour épouser la forme du cou doit faire face à l'avant du canot.



HOW TO ASSEMBLE THE WOOD THWART

- A) Place the central wood bar in-line with the holes in the center of the canoe. The holes are located on the sides of the bar.
- B) To assemble the central bar directly onto the canoe with screws QC0038 and using a screwdriver Philips #2.

COMMENT ASSEMBLER LA BARRE DE BOIS

- A) Placer la barre centrale de bois vis-à-vis les trous du centre du canot. Les trous se situent sur le côté de la barre.
- B) Assembler la barre centrale directement sur le canot avec les vis QC0038 et l'aide d'un tournevis Philips #2. Les trous se situent sur les côtés de la barre.

HOW TO INSTALL THE WOODEN SEATS

- A) Place front (2) and back (4) seats on supports. Attach seats to supports with 4 screws QC0082, 4 washers QC0142 and 4 nuts QC0071.

COMMENT INSTALLER LES SIÈGES EN BOIS

- A) Placer les sièges avant (2) et arrière (4) sur les supports. Fixer les sièges aux supports à l'aide de 4 vis QC0082, 4 rondelles QC0142 et 4 écrous QC0071.

